

פילטר RX

מצבי עבודה

קצב זרימה: 1.9 ליטר לדקה (GPM 0.5)
 לחצי עבודה: 2-6 בר
 (מעל 3 בר דרוש מקטין לחץ): 200-600 kPa
 טמפרטורת עבודה: 1-38 °C
 קיבולת סינון: 4000 ליטר
 או 6-12 חודשים, המוקדם מביניהם לפי איכות המים.
 פעולה: מפחית כלור מדרגה 2, מונע טעמי לוואי וריחות
 שטיפה: למשך 5 דקות.

הוראות החלפה

1. סגור את ברז כניסת המים.
2. משוך את המסנן כלפי מעלה.
3. סובב את המסנן חצי סיבוב כנגד כיוון השעון ומשוך את המסנן מבית המסנן החוצה.
4. הכנס את המסנן החדש לראש המסנן וסובב בכיוון השעון חצי סיבוב בכוח היד בלבד.
5. החזר את המסנן למצב מאונך.
6. פתח את ברז הזנת המים ובדוק אם יש נזילות מים מהמסנן. אם הנזילות לא מפסיקות, נתק את הזנת המים אל המסנן והזמן טכנאי.
7. אפשר זרימת מים במסנן למשך 5 דקות לפני השימוש.

אזהרה

1. אל תשתמש במסנן כאשר המים אינם בטוחים מבחינה מיקרוביולוגית או במים שאיכותם אינה ידועה.
2. השתמש בסנן זה למערכת מסדרת RX מבית אפיקים פתרונות סינון מים,

